



**623**

**Destornilladores ranurados aislados VDE con mango multicomponente, 0,5-1,2 mm**



**DETALLES DEL PRODUCTO**

- Destornilladores aislados VDE para tornillos ranurados.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V. Varilla de acero de alta calidad con aislamiento moldeado directamente en ella.
- Mango bi-componente para que el trabajo sea rápido y agradable.
- Las marcas del mango ayudan a identificar rápidamente la punta.
- Punta pavonada para proporcionar la máxima precisión.
- Con agujero para colgar.
- ISO 2380 y DIN 5264.
- Inspeccionados y fabricados de forma individual, de conformidad con IEC 60900. Probados en un baño de agua a 10 000 voltios.
- Mango bi-componente cómodo que proporciona una transmisión eficaz del par de apriete.
- Identificación fácil gracias a las marcas del mango.
- Varilla de acero aleado de alto rendimiento aislado con punta fosfatada.



**ATRIBUTOS DE PRODUCTO**

Producto							
<b>623-3-100</b>	0.5 mm	3.0 mm	100 mm	25 mm	80 mm	180 mm	32 g
<b>623-3.5-100</b>	0.6 mm	3.5 mm	100 mm	25 mm	80 mm	180 mm	32 g
<b>623-4-100</b>	0.8 mm	4.0 mm	100 mm	25 mm	80 mm	180 mm	33 g
<b>623-5.5-125</b>	1.0 mm	5.5 mm	125 mm	30 mm	97 mm	223 mm	61 g
<b>623-6.5-150</b>	1.2 mm	6.5 mm	150 mm	35 mm	110 mm	260 mm	94 g

**Follow the Fish!**

