



**613**

**Destornilladores ranurados de punta recta con agarre de goma, 0,5-1,2 mm**











### DETALLES DEL PRODUCTO

- Para tornillos de cabeza plana y con varilla de electricista.
- Mango bi-componente para que el trabajo sea rápido y agradable.
- Las marcas del mango ayudan a identificar rápidamente la punta.
- Varilla niquelada para evitar la oxidación.
- Agujero colgante integrado
- ISO 2380 / DIN 5264
- Mango bi-componente cómodo que proporciona una transmisión eficaz del par de apriete.
- Identificación fácil gracias a las marcas del mango.



### ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto								
<b>613-3-75</b>	0.5 mm	3.0 mm	75 mm	3 mm	25 mm	80 mm	155 mm	30 g
<b>613-3-100</b>	0.5 mm	3.0 mm	100 mm	3 mm	25 mm	80 mm	180 mm	31 g
<b>613-3.5-100</b>	0.60 mm	3.5 mm	100 mm	3.5 mm	25 mm	80 mm	180 mm	33 g
<b>613-4-100</b>	0.80 mm	4.0 mm	100 mm	4 mm	25 mm	80 mm	180 mm	37 g
<b>613-4-125</b>	0.80 mm	4.0 mm	125 mm	4 mm	25 mm	80 mm	205 mm	41 g
<b>613-5.5-150</b>	1.0 mm	5.5 mm	150 mm	5.5 mm	30 mm	97 mm	247 mm	78 g
<b>613-6.5-150</b>	1.20 mm	6.5 mm	150 mm	6.5 mm	35 mm	110 mm	260 mm	110 g

**Follow the Fish!**

