



4552

Extractores para separadores



DETALLES DEL PRODUCTO

- Para tareas de mantenimiento en garajes y talleres
- Para usar con la serie de separadores 4551
- Una vez realizada la separación, utilice este extractor para finalizar el trabajo, capacidad de apertura en mm:
 - 4552-1, Capacidad 45-140 mm, longitud 150 mm
 - 4552-2, Capacidad 55-200 mm, longitud 210 mm
 - 4552-3, Capacidad 90-260 mm, longitud 315 mm
- Cuerpo 4552/B
- Barra de dirección de repuesto 4552K
- Husillo de repuesto 4532/S
- 4532-OAB/S para 4552-1 (M14 x 1,5 x 135, SW 17, 175 g)
- 4532-CD/S para 4552-2 y 4552-3 (G1/2" x 14 x 210, SW 22, 575 g)
- Los filos de corte en punta afilada del separador se presionan por detrás de la pieza para extraerse
- Funcionamiento: Los filos afilados y dentados del separador n.º 4551 se presionan por detrás a la pieza a retirar cuando se aprietan los pernos
- Utilice el extractor 4552 para retirar el separador y la pieza del eje apretando las tuercas



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto					
4552-1	40 Nm	2.5 to	25 kN	4551-A-B	990 g
4552-2	70 Nm	4 to	40 kN	4551-C	2800 g
4552-3	90 Nm	5 to	50 kN	4551-D	5100 g
4552-1/B					430 g
4552-2/B					1170 g
4552-3/B					2500 g
4552K1					140 g
4552K2					360 g
4552K3					800 g

