



4750RCHDW02RF1V

Composición de herramientas aisladas en maleta rígida "heavy duty" (79 piezas)



DETALLES DEL PRODUCTO

- Maleta indestructible con herramientas y estructura en resina de copolímero polipropileno inyectado.
- Ideal para los entornos más exigentes, como los sectores industriales, aeronáuticos y náuticos.
- Para trabajos en equipos con corriente de hasta 1000 voltios
- Se incluye una amplia variedad de herramientas aisladas fabricadas de acuerdo con IEC 60900.
- Recubrimiento aislante de color de hasta 3 capas o aislamiento moldeado por inyección.
- Ángulos y nervaduras reforzados para ofrecer la máxima protección.
- Todas las piezas son resistentes al Skydrol, a la corrosión, al agua y al polvo.
- Extremadamente resistente a muy bajas y muy altas temperaturas: de 33 a 90 °C.
- Junta tórica de PU inyectado hermética.
- Ruedas con rodamientos de bolas de 60 x 37 para un transporte sencillo, incluso con mucha carga.
- 1 asa retráctil para el traslado con ruedas.
- 1 asa resistente revestida de goma.
- Asas plegables de resina 2 PP a los lados para transportarla entre 2 personas.
- Incluyen una etiqueta para la identificación o el nombre.
- Posibilidad de colocar un candado.
- 4 cierres con pestillo y 4 tacos en la parte inferior.






1000 V
IEC60900



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	 X				 kg
4750RCHDW02RF1V	79	290 mm	480 mm	630 mm	28.19 kg



CONTENIDO DEL JUEGO



**Destornillador
aislado/comprobador de tensión
especial para 15-250 V de
0,5 x 3 x 65 mm**
806-1-1



**Alicates de corte diagonal ERGO™
con mangos aislados y acabado
fosfatado, 160 mm**
2101S-160



**Alicates de corte diagonal ERGO™
con mangos aislados y acabado
fosfatado, 180 mm**
2101S-180



**Alicates de corte diagonal ERGO™
con mangos aislados y acabado
fosfatado, 200 mm**
2101S-200



**Alicates pelacables automáticos de
0,5 a 6 mm**
3416 A



Llave hexagonal aislada, 5 mm
1999MV-5



Llave hexagonal aislada, 6 mm
1999MV-6



Llave hexagonal aislada, 7 mm
1999MV-7



Llave hexagonal aislada, 8 mm
1999MV-8



Llave hexagonal aislada, 9 mm
1999MV-9



Llave hexagonal aislada, 10 mm
1999MV-10



Llave hexagonal aislada, 12 mm
1999MV-12



**Tijeras de electricista aisladas con
protector de dedos, 50 mm**
SC127V



**Cuchillo para cables aislado con
protector de plástico, 55,5 mm**
2820VDE

Follow the Fish!





**Multímetro
BMMTRMS1**



**Bahco BE-8010S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 0,4 mm x 2,5 mm x 75 mm
BE-8010S**



**Bahco BE-8040S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
BE-8040S**



**Bahco BE-8050S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 1 mm x 5,5 mm x 125 mm
BE-8050S**



**Bahco BE-8065S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 1,2 mm x 8 mm x 175 mm
BE-8065S**



**Bahco BE-8600S: Destornillador Phillips aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PH0 x 20 mm x 75 mm
BE-8600S**



**Bahco BE-8610S: Destornillador Phillips aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PH1 x 27 mm x 80 mm
BE-8610S**



**Bahco BE-8620S: Destornillador Phillips aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PH2 x 36 mm x 100 mm
BE-8620S**



**Bahco BE-8630S: Destornillador Phillips aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PH3 x 36 mm x 150 mm
BE-8630S**



**Bahco BE-8640S: Destornillador Phillips aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PH4 x 36 mm x 200 mm
BE-8640S**



**Destornillador TORX® aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, T10 x 100 mm
BE-8910S**



**Destornillador TORX® aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, T15 x 125 mm
BE-8915S**



**Destornillador TORX® aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, T20 x 125 mm
BE-8920S**



**Destornillador TORX® aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, T25 x 150 mm
BE-8925S**



**Destornillador TORX® aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, T30 x 175 mm
BE-8930S**



**Destornillador aislado VDE de cabeza hexagonal ERGO™ con mango de tres componentes, 2,5 mm x 100 mm
BE-8725S**





Destornillador aislado VDE de cabeza hexagonal ERGO™ con mango de tres componentes, 3 mm x 125 mm
BE-8703S



Destornillador aislado VDE de cabeza hexagonal ERGO™ con mango de tres componentes, 4 mm x 150 mm
BE-8704S



Destornillador aislado VDE de cabeza hexagonal ERGO™ con mango de tres componentes, 5 mm x 175 mm
BE-8705S



Destornillador aislado VDE de cabeza hexagonal ERGO™ con mango de tres componentes, 6 mm x 150 mm
BE-8706S



Destornillador aislado VDE de cabeza hexagonal ERGO™ con mango de tres componentes, 8 mm x 200 mm
BE-8708S



Alicate pelacables ERGO™ con mangos bi-materiales aislados (150 mm)
2223 S-150



Alicates de corte frontal aislados VDE, 160 mm
527V-160



Alicates combinados aislados VDE, 160 mm
2678V-160



Alicates combinados aislados VDE, 180 mm
2678V-180



Alicates combinados aislados VDE, 200 mm
2678V-200



Alicates de boca semirredonda y aislados VDE, 160 mm
2430V-160



Alicates de boca semirredonda y aislados VDE, 200 mm
2430V-200



Alicates de boca semirredonda con punta curva de 45° y aislados VDE, 200 mm
2427V-200



Llave de estrella acodada aislada, 10 mm
2MV-10



Llave de estrella acodada aislada, 11 mm
2MV-11



Llave de estrella acodada aislada, 12 mm
2MV-12

Follow the Fish!





Llave de estrella acodada aislada,
13 mm
2MV-13



Llave de estrella acodada aislada,
14 mm
2MV-14



Llave de estrella acodada aislada,
15 mm
2MV-15



Llave de estrella acodada aislada,
16 mm
2MV-16



Llave de estrella acodada aislada,
17 mm
2MV-17



Llave de estrella acodada aislada,
18 mm
2MV-18



Llave de estrella acodada aislada,
19 mm
2MV-19



Llave de vaso con mango en T
aislada, 10 mm
28MV-10



Llave de vaso con mango en T
aislada, 12 mm
28MV-12



Llave de vaso con mango en T
aislada, 13 mm
28MV-13



Llave de vaso con mango en T
aislada, 15 mm
28MV-15



Llave de vaso con mango en T
aislada, 16 mm
28MV-16



Llave de vaso con mango en T
aislada, 21 mm
28MV-21



Llave de vaso con mango en T
aislada, 22 mm
28MV-22




Vaso aislado VDE de 1/2", 8 mm
7800DMV-8



Vaso aislado VDE de 1/2", 10 mm
7800DMV-10

Follow the Fish!






Vaso aislado VDE de 1/2", 11 mm
7800DMV-11



Vaso aislado VDE de 1/2", 12 mm
7800DMV-12



Vaso aislado VDE de 1/2", 13 mm
7800DMV-13



Vaso aislado VDE de 1/2", 14 mm
7800DMV-14



Vaso aislado VDE de 1/2", 15 mm
7800DMV-15




Vaso aislado VDE de 1/2", 16 mm
7800DMV-16



Vaso aislado VDE de 1/2", 17 mm
7800DMV-17



Vaso aislado VDE de 1/2", 18 mm
7800DMV-18



Vaso aislado VDE de 1/2", 19 mm
7800DMV-19



Vaso aislado VDE de 1/2", 20 mm
7800DMV-20



Vaso aislado VDE de 1/2", 21 mm
7800DMV-21



Vaso aislado VDE de 1/2", 22 mm
7800DMV-22



Carraca aislada VDE de 1/2",
270 mm
8150-1/2V



Alargadera aislada VDE de 1/2",
250 mm
8162-1/2V



Cuchillos curvos aislados VDE,
50 mm
2820VPC



Regla de madera plegable de
5 secciones con medidas métricas
(1 m)
WR1-MM

Follow the Fish!





Tenazas articuladas de ajuste rápido aisladas con mangos bi-componente de 250 mm
7224S



Maletas rígidas con ruedas de 53 L
4750RCHDW02RED

Follow the Fish!

